






## Стандартный набор оборудования для предприятий торговли.


| №/п | Наименование                  | Для чего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Примечание     | Нормы и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТО                                                                                 | ФОТО                                                                                | Категория инвалидности | Гипермаркет | Супермаркет | Минимаркет | Прилавок | Павильон | Кiosk |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------|
| 1   | Звуковой маяк                 | Звуковой маяк служит для передачи информации о магазине (часы и особенности работы, специфика оказания услуг покупателям с инвалидностью и пр.) в звуковом (голосовом) виде, доступном для незрячих или слабовидящих людей, а также в целом передает важную информацию об отделении всем категориям Клиентов, в т.ч. с инвалидностью. Активируется нажатием на кнопку.                     | Входная группа | СП59.13330.2012 п.5.5.2 Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с морскими процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуг. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, СП59.13330.2012 п.5.5.3 Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, современное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п. Здание или сооружение по заданию на проектирование может быть дополнительно оборудовано радиомаяками (радиометками) для слепых или слабовидящих посетителей, имеющих радиоприемники. Радиомаяки устанавливаются над дверными проемами и на стенах помещений. |    |                                                                                     | зрение                 | *           | *           | *          | *        |          |       |
| 2   | Противоскользящее покрытие    | Необходимо для предотвращения падений снаружи и внутри входной группы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Входная группа | СП59.13330.2012 п.5.1.3 Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |                        | *           | *           | *          | *        | *        |       |
| 3   | Система вызова помощника      | Необходима для подачи сигнала вызова помощи (например, во входной группе, когда покупатель с инвалидностью имеет проблемы с доступом в магазин). Активируется нажатием на кнопку. Сигнал передается на приемники, находящиеся у сотрудников магазина. Кнопки могут располагаться в разных зонах магазина (входная группа, проходы между торговых рядов, витрин, санитарная комната и пр.). | Входная группа | Методические рекомендации по организации деятельности по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполняются в технически невозможных. Решение об усложнении доступности принимается при исполнении следующих условий:<br>- согласование с представителями потребителей (ООП) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;<br>- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, "карманных лифтов");<br>- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении) СП59.13330.2012 п.4.4. В урбиске для посетителей-инвалидов по времени места и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценнике на товары, а также средства связи с администрацией.           |     |  | все                    | *           | *           | *          | *        | *        | *     |
| 4   | Информационно-тактильный знак | Отображает название магазина, график и часы его работы в виде, доступном для незрячих людей (рельефные буквы, шрифт Брайля).                                                                                                                                                                                                                                                               | Входная группа | СП59.13330.2012 п.4.1.1 Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     | незрячие               | *           | *           | *          | *        |          |       |
| 5   | Тактильный знак               | Тактильные рельефные знаки разного типа необходимы для передачи информации о том, что магазин доступен для покупателей с инвалидностью (одной или нескольких категорий инвалидности), о наличии доступного входа, о наличии кнопки вызова помощи и пр.)                                                                                                                                    | Входная группа | СП59.13330.2012 п.7.4.3 Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на необходимой информации следует активно использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. п.7.4.3. Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на необходимой информации следует активно использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     | зрение                 | *           | *           | *          | *        | *        | *     |

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |             |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | Плиты тактильные (конусы и направляющие) для улицы                                                           | Наклеются на пол, обеспечивают индикацию путей движения для незрячих покупателей в входной группе, а также о наличии препятствий                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Входная группа                                                                                                              | СП 59.13330.2012 п.5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                      | зрение      | * | * | * | * |   |   |
| 7  | Перила для входной группы                                                                                    | Необходим для размещения на лестницах во входной группе, у пандусов, вдоль стен при движении от лестниц/пандусов до дверей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Входная группа                                                                                                              | СП 59.13330.2012 п.5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   | ОДА, зрение | * | * | * | * | * |   |
| 8  | Автоматические системы открывания дверей - раздвижные двери                                                  | Необходимы для беспрепятственного самостоятельного доступа покупателей с инвалидностью внутрь магазина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Входная группа                                                                                                              | СП 59.13330.2012 п.5.1.6. Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят на путях эвакуации). На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм). |    |                                                                                      | ОДА, зрение | * | * |   |   |   |   |
| 9  | Автоматические системы открывания распашных дверей                                                           | Альтернативное решение для автоматического открывания дверей. Устанавливаются на обычные распашные двери (весом до 200 кг) при наличии двух дверей (одна дверь с автоматическим открывателем для покупателей с инвалидностью, другая - для других категорий покупателей). Активация по нажатию на кнопку или с датчиком движения                                                                                               | Входная группа                                                                                                              | СП 59.13330.2012 п.5.1.6. Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят на путях эвакуации). На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм). |    |                                                                                      | ОДА, зрение | * | * | * | * | * |   |
| 10 | Электронное табло "Бегущая строка"                                                                           | Передают информацию о магазине (название, график работы, акции, и пр.) в доступном для покупателей с инвалидностью по слуху виде                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Входная группа                                                                                                              | СП 59.13330.2012 п.4.1.3 Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. п.7.4.3. Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на необходимой информации следует активно использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера.                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                      | слух        | * | * | * | * | * |   |
| 11 | Алюминиевая полоса с резиновой вставкой                                                                      | Необходимы для размещения на ступенях лестниц снаружи входной группы и внутри магазина. Одновременно маркируют ступени (визуально для слабовидящих людей), а также предупреждают падение за счет противоскользящих удерживающих свойств.                                                                                                                                                                                       | Входная группа и/или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП 59.13330.2012 п.5.2.3.1 Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.<br><br>Возможно применение для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по ширине марша. Материал должен быть шириной 0,05 - 0,065 м на проступи и 0,03 - 0,055 м на подступнике. Он должен визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени.                                                                                                                |   |  | ОДА, зрение | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Специальная дверная ручка для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и верхних конечностей | Докладные дверные ручки могут устанавливаться на двери различных помещений в клиниках, медицинских и реабилитационных центрах, больницах, санаториях, а также в развлекательных центрах, спортклубах, образовательных и других общественных учреждениях. Сособой эргономичная форма самой ручки дает возможность открывать двери при помощи легкого нажатия предплечьем, исключая необходимость использовать кисть или локоть. | Входная группа и/или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                      | ОДА         | * | * | * | * | * | * |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |        |  |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Стационарный пандус с дугой           | Необходимы для преодоления порогов, подъема на крыльцо магазинов, подъема-спуска с лестниц (уличных и внутренних). Пандусы должны быть выполнены с наклонными с обеих сторон двукорытовыми поручнями. Угол наклона не должен превышать соотношение 1 к 12.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Входная группа / или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП59.13330.2012 п. 4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами. СП59.13330.2012 п. 4.1.15. Длина горизонтальной площади прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 x 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 x 2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. |    |                                                                                       |        |  | * | * | * | * | * |   |
| 14 | Подъемники                            | Обеспечивают подъем покупателей с инвалидностью на крыльцо магазинов, подъем-спуск по лестницам внутри магазинов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Входная группа / или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП59.13330.2012 п. 4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | ОДА    |  | * | * |   |   |   |   |
| 15 | Лестница-трансформер                  | Эстетичный продукт для людей на инвалидных колясках. Объединение лестницы и подъемника для инвалидов колясок в одном изделии экономит пространство, компактно выглядит, применяется для приспособления зданий для комфортного доступа людей с ограниченными возможностями передвижения. Преимущества. Применяется как внутри зданий, так и под открытым небом. Датчик защиты от защемления ступенями. Не требует внесения изменений в                                                                                       | Входная группа / или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП59.13330.201 п. 4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                       | ОДА    |  | * | * | * | * | * |   |
| 16 | Подъемники гусеничные мобильные       | При отсутствии возможности установки пандусов или подъемники могут использоваться передвижные гусеничные подъемники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Входная группа / или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП59.13330.201 п. 4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                       | ОДА    |  | * | * | * | * | * |   |
| 17 | Телекопические переносные             | В исключительных случаях, при которых нет возможности установить пандусы, стационарные подъемники и использовать гусеничные мобильные подъемники существует возможность использования подобного типа пандусов, которые при этом по своим характеристикам противоречат всем нормативным требованиям, но могут быть использованы как ситуационная помощь для доступа в магазин при наличии в магазине как минимум 1 обученного сотрудника с высоким физическим возможностями и системы вызова помощи на время пика лестничной | Входная группа / или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | Не рекомендуется. Использовать может в исключительных случаях. Может привести к жалобам и претензиям надзорных органов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | ОДА    |  |   |   |   |   | * | * |
| 18 | Пандус для преодоления порогов        | Используется для преодоления порогов высотой до 50 мм. В редких случаях до 100 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Входная группа / или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП59.13330.2012 п. 4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | ОДА    |  | * | * | * | * | * | * |
| 19 | Полоса контрастная светонакопительная | Наносятся на ступени для их маркировки (обозначение препятствий для слабовидящих людей, людей с ментальными нарушениями) Также наносятся вокруг контура дверного прохода с аналогичными целями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Входная группа / или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП59.13330.2012 п.5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели /или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                       | зрение |  | * | * | * | * | * | * |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |  |             |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Поручень пристенный двуручный                                                        | Необходим для размещения на лестницах во входной группе, у пандусов, вдоль стен при движении от лестниц/пандусов до дверей.                                                                                                                                                                                                                                                  | Входная группа и/или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП159.13330.2012 п.5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.                                                                                                                                                                                                       |    |  | ОДА, зрение | * | * | * | * |   |   |   |
| 21 | Наклейка информационная (круг желтый)                                                | Размещается на любых стеклянных дверях с двух сторон для предотвращения столкновения (например, если слабослышащий человек, человек с ментальными нарушениями не заметит стекла)                                                                                                                                                                                             | Входная группа и/или пути движения внутри входной группы / внутри торгового зала при наличии определенного рода препятствия | СП159.13330.2012 п.5.1.5, Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуются окрашивать в отличие от дверного полотна контрастные цвета.                                      |     |  | зрение      | * | * | * | * | * |   |   |
| 22 | Метки напольные металлические тактильные в виде точек или направляющих (на штырьках) | Намечаются на пол, обеспечивают информацию путей движения для незрячих покупателей к входной группе, а также о наличии препятствий                                                                                                                                                                                                                                           | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы                                                                          | СП159.13330.2012 п.5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,8 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.                                                                                                                                                                                                                           |    |  | зрение      | * | * |   |   |   |   |   |
| 23 | Тактильный знак                                                                      | Передают значимую информацию в виде, доступном для покупателей с инвалидностью (стабилизированные, наклеенные покупателями, покупателями с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальными функциями) - доступные для инвалидов возможности, пути движения, прилавки и витрины, кассы, пути эвакуации, санитарные комнаты, кнопки вызова помощи и пр.          | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы                                                                          | СП159.13330.2012 п.7.4.3 Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на необходимой информации следует активно использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на необходимой информации следует активно использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера.                                |    |  | все         | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 | Мнемосхема на стойке металлической с поручнем.                                       | Размещается на стойке (или на стене) внутри магазина около входа в здание/помещение с правой стороны. Предмет в доступном для покупателей с инвалидностью виде схемы путей по торговому залу, названия и местоположению отделов/зон магазина, васс, эвакуационных выходов, санитарных комнат и пр.)                                                                          | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы                                                                          | СП159.13330.2012 7.4.4. В урочном для посетителей инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценнике на товары, а также средства связи с администрацией.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | зрение      | * | * | * |   |   |   |   |
| 25 | Поручень пристенный двуручный                                                        | Размещаются при наличии путей движения от входной группы до торгового зала, могут размещаться на свободных стенах внутри торгового зала (в зависимости от проекта озонирования)                                                                                                                                                                                              | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы                                                                          | СП159.13330.2012 п.5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.                                                                                                                                                                                                       |   |  | ОДА, зрение | * | * | * | * |   |   |   |
| 26 | Информационный терминал с сенсорным экраном и программным обеспечением               | Используется как средство передачи информации о магазине, ассортименте продукции, акциях, специфике оказания услуг и пр. в виде, доступном для покупателей ВСЕХ категорий инвалидности (нарушение функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, вплоть до полной потери зрения за счет слепоты речи и секторного управления в ответ на команды незрячего покупателя) | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы                                                                          | СП159.13330.2012 п.5.5.3, Система средств информации зон и помещений (расположение в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и обозначенное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п. |  |  | все         | * | * |   |   |   |   |   |

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                      |                                                                                     |                   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Специальная адаптированная покупательская телека для инвалидов                                                            | Позволяет пользоваться колесной леедкой на инвалидных колясках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы |     |  | ОДА               | * | * | * |   |   |   |
| 28 | Информационно-акустическая табличка "говорящий ценник"                                                                    | Передают информацию о стоимости товара незрячим людям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы |    |                                                                                     | зрение            | * | * |   |   |   |   |
| 29 | Принтер для печати шрифтом Брайля для создания дублирующих ценников для людей с нарушениями зрения, в том числе незрячих. | Данное оборудование представляет собой достаточно компактный принтер Брайля. Идеально подходит для использования в офисе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы |    |  | зрение            | * | * | * | * | * | * |
| 30 | Сигнальная высоконтрастная световосигнальная лента                                                                        | Наклеивается на препятствия (колонны, выступы и пр.) для предотвращения столкновения (например, для слабовидящих покупателей, покупателей с ментальными нарушениями. Например, чередование желтых и черных лент).                                                                                                                                                                                                                                       | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы |    |                                                                                     | зрение            | * | * | * | * | * | * |
| 31 | Адаптированные скамейки.                                                                                                  | Необходимы для обеспечения отдыха покупателей с инвалидностью при посещении торговой точки. Люди с инвалидностью имеют повышенную потребность в периодическом отдыхе.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Холл, пути движения внутри магазина, торговые залы |    |                                                                                     | ОДА               | * | * |   |   |   |   |
| 32 | Прилавок (кассовые прилавки, прилавки обслуживания), адаптированные для инвалидов                                         | Необходимо обеспечить высоту прилавков обслуживания, кассовых прилавков на уровне не более 0,8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кассы, прилавки обслуживания                       |   |                                                                                     | ОДА               | * | * | * | * |   |   |
| 33 | Кассовые боксы, адаптированные для пользования людьми в инвалидных колясках                                               | Высота подвижной ленты с отбойником на уровне, удобной для колесочника - 0,8 м. По заказу возможна адаптация для людей с нарушениями зрения (тактильными нажимами и шрифтами) и покупателей с нарушениями слуха - с помощью встроенной индукционной системы. А также стандартное освещение: Верхний отбойник «рельеф» Нижний отбойник Столешница кассира ЛДСП Полки в основании Блок розеток Боковая панель Вырезы под POS оборудование Лицевая кассира | Кассы, прилавки обслуживания                       |  |                                                                                     | ОДА, слух, зрение | * | * |   |   | * |   |

|    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 34 | Полки выдачи продукции, адаптированные для инвалидов                                                                                                                   | Максимальная глубина полок (при подъезде вполную) не должна быть более 0,5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кассы, прилавки обслуживания     | СП59.13330.2012 п.7.4.1. Комплектация и размещение оборудования в торговых залах, доступных инвалидам, должна быть рассчитана на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с сопровождением, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению. Максимальная глубина полок (при подъезде вполную) не должна быть более 0,5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |   | * | * | * |   |   |   |  |  |
| 35 | Портативная информационная индукционная система с радиомикрофоном.                                                                                                     | Передают голос кассира или продавца непосредственно на слуховой аппарат или кохлеарный имплант, минуя распространение звука по воздуху (с микрофона беспроводным образом прямо в слуховой аппарат посредством электромагнитного сигнала на определенной длине волны).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кассы, прилавки обслуживания     | СП59.13330.2012 п.5.5.3. Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входов, улочек и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. СП136.13330.2012 п.9.9. Для лиц с дефектами слуха рекомендуется делать дополнительно к штатным индивидуальным встроенным устройствам для звукоусиления и звуковоспроизведения в местах обслуживания, отдыха, ожидания.                                                                                              |    | ОДА |   | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 36 | Портативная информационная индукционная система с экраном и программным обеспечением, обеспечивающим обмен текстовыми сообщениями между двумя покупателями и продавцом | Передают голос кассира или продавца непосредственно на слуховой аппарат или кохлеарный имплант, минуя распространение звука по воздуху (с микрофона беспроводным образом прямо в слуховой аппарат посредством электромагнитного сигнала на определенной длине волны). Одновременно позволяет обмениваться текстовыми сообщениями с totally глухими людьми или слабослышащими людьми без слуховых аппаратов. Программа вводит вопрос или ответ на своем планшете, текст передается на экран информационной индукционной системы. Глухой покупатель может ответить или задать свой вопрос за счет сенсорной клавиатуры на экране информационной |                                  | СП59.13330.2012 п.5.5.3. Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входов, улочек и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. СП136.13330.2012 п.9.9. Для лиц с дефектами слуха рекомендуется делать дополнительно к штатным индивидуальным встроенным устройствам для звукоусиления и звуковоспроизведения в местах обслуживания, отдыха, ожидания.                                                                                              |    |     | * | * |   |   |   |   |   |  |  |
| 37 | Информационная индукционная система с интегрированным устройством воспроизведения.                                                                                     | При наличии касс, находящихся за стеклом, или значительного расстояния между кассиром/продавцом и покупателем используются системы, монтирующиеся с элементами мебели, витринистры (например, оснащенное окошко обслуживания, оснащенный прилавок и т.п.). Передают голос кассира или продавца непосредственно на слуховой аппарат или кохлеарный имплант, минуя распространение звука по воздуху (с микрофона беспроводным образом прямо в слуховой аппарат посредством электромагнитного сигнала на определенной длине волны)                                                                                                               | Кассы, прилавки обслуживания     | СП59.13330.2012 п.5.5.3. Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входов, улочек и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. СП136.13330.2012 п.9.9. Для лиц с дефектами слуха рекомендуется делать дополнительно к штатным индивидуальным встроенным устройствам для звукоусиления и звуковоспроизведения в местах обслуживания, отдыха, ожидания.                                                                                              |    |     | * |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 38 | Комплект для оснащения парковки.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Прилегающая территория, парковки | СП136.13330.2012 п.4.2.1. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживание следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:<br>до 100 включительно ..... 5%, но не менее одного места;<br>от 101 до 200 ..... 5 мест и дополнительно 3%;<br>от 201 до 1000 ..... 8 мест и дополнительно 2%;<br>1001 место и более ..... 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.<br>Выделенные места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стена, столбе, стойка и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. |   |     | * | * |   |   |   |   |   |  |  |
| 39 | Кнопка вызова помощи на парковке.                                                                                                                                      | Необходима для обеспечения вызова помощника покупателя, прибывшему на парковку на своем автомобиле. Передает сигнал вызова помощи беспроводным образом сотрудникам магазина. Подвзвывается в единую систему с другими кнопками вызова помощи, расположенными в магазине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Прилегающая территория, парковки | СП59.13330.2012 п.7.4.4. В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценнике на товары, а также средства связи с администрацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     | * | * |   |   |   |   |   |  |  |